限りある資源と美しい自然を大切に

MODEL SC-2515

ノッチングマシン

NOTCHING MACHINE

概　要

本ノッチングマシンは、硬質プラスチックの衝撃試験用の試験片に所定のノッチ（切欠き）を入れるものです。安全用アクリルカバーにより、運転時の安全対策および切削くずの飛散が防止できます。

ノッチ形状はカッター形状を変更することで、V字 ， U字に対応可能です。

また、他の適当なカッターを用い、ノッチ以外の切削加工を行うこともできます。

MODEL　SC-2515

QMS.EMS
ISO 9001
ISO 14001
JSAQ1320,JSAE1529
JAB
CM001

株式會社 上島製作所

UESHIMA SEISAKUSHO CO.,LTD

特　長

〇ノッチ形状（カッター刃形状）はＶ字，Ｕ字からご選択いただけます。
〇カッターを変更することにより、ノッチ以外の切削加工を行うことも可能です。

仕　様

ＭＯＤＥＬ		ＳＣ―２５１５
準拠規格 (*1)（ノッチ加工）	アイゾット衝撃	ＪＩＳ Ｋ-７１１０-1999 、ＩＳＯ１８０
	シャルピー衝撃	ＪＩＳ Ｋ-７１１１－１-2012、ＩＳＯ１７９
カッター回転速度		全負荷時：約９００rpm （無負荷時：約１０００rpm）
取付けカッター		Ｖ字，Ｕ字からご選択いただけます。 （刃数・先端角度・先端Ｒも合わせてご指定ください）
試料受台上下ストローク		２０mm
試料受台摺動ストローク		４０mm
クランプ可能サンプルサイズ （参考：JIS K 7110/7111-1 試験片サイズ mm）		長さ：６０～１２０mm （サンプルのセンター基準） 横幅：１～２５mm 厚さ：１～１５mm （参考 JIS 試験片：L＝80±2 W＝10.0±0.2 t＝4.0±0.2 ）
モーター		２００W
電源		ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ １５Ａ
形状および重量		約３９５mm（W）×４１０（D）mm×３１０（H）mm 約４３ｋｇ
安全機構		安全用カバー開放でモーター停止 モータ異常時モーター停止 非常停止スイッチ 漏電ブレーカ

（＊1） 準拠規格 JIS K 7160-1996 試験片１形のノッチ加工も可能（但し、カッターは JIS K 7160 用を使用）

UESHIMA SEISAKUSHO CO.,LTD.
株式會社 上島製作所
本社・工場●〒186-0011 東京都国立市谷保 6-5-22
TEL.042-572-1397 FAX.042-573-1520
E-mail:sales@ueshima-seisakusho.com
大阪営業所●〒540-0038 大阪市中央区内淡路町 1-3-14
(橋本ビル 402)
TEL.06-6942-1631 FAX06-6942-9702
http://www.ueshima-seisakusho.com

■UESHIMA 製品に関するご意見、ご質問、見積等のご請求、お問い合わせ

製品改良のため予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。