

MODEL SC-3415

自動試験片打抜機

AUTOMATIC SAMPLE CUTTING MACHINE

既 要

本装置は 150mm×150mm、厚さ 2mm のスラブシートから、ダンベル 3 号形(JIS K6301/JIS K 6251)試験片を 5 個自動的に打抜く装置です。カッターユニットの交換により各種ダンベル形、クレセント形などの試験片も打ち抜くことができます。コンパクトサイズの卓上型自動打抜き機です。



MODEL SC-3415



特長

- 〇ストッカーにスラブシートをセットすることで搬送、打ち抜きを全自動で行うことができます。
- 〇カッターユニットの交換で、各種ダンベル形、クレセント形のサンプル打抜きを行うことができます。

仕 様

MODEL		SC-3415	
シートサイズ		150mm×150mm×厚さ 2mm	
カッターユニット		ダンベル状3号形(替刃式、他の形状もご注文により作成可能)	
打抜き刃駆動方式		エアーシリンダー (内径Φ160、ストローク 20mm)	
試料台駆動方式		電動スライダーによるサンプル搬送、最大ストローク 300mm、 横移動ピッチ 28mm、最大 5 個打抜可能	
		タッチパネル画面による操作	
DA II		• START/STOP	
タッチパネル(設定)		・サンプル数選択(1個、2個、3個、4個、5個) ・打抜終了後、原点位置(スタート位置)に戻ります ・圧力低下時→エラーメッセージをタッチパネル表示	
安全装置		非常停止スイッチ、ドアスイッチ、漏電ブレーカ、圧力スイッチ、 試料台ハンドルの位置センサ	
圧力調整(0.2~0.6Mpa)		ミストセパレータレギュレータ (約0.4MPa設定) *圧力異常設定 0.2MPa 未満または0.6MPa 以上でアラーム発生	
ユーテリテイ	電源	単相 AC100V 5A 50/60Hz	
	エアー	乾燥クリーンエア、供給 0.3MPa 以上、	Φ8 ワンタッチ継手接続
	使用環境	・屋内(汚染度2) ・標高1,000m以下 ・周囲温度 5~40℃ ・周囲湿度35~80%RH(結露しないこと) ・過電圧カテゴリⅡ	
外形寸法		約 580 (W) × 440 (D) × 450 (H) mm (突起部含まず)	
重量		約 65kg	
付属品		 1)電源ケーブル(2m) 2)エアーチューブ(φ8) 3)六角棒レンチセット(GXBL-9S) 4)替刃(短刃、長刃) 5)打抜刃取付治具 6)樹脂ベース 7)刃保護シート(青色) 	1 本 3m 1 式 各 4 枚(打抜刃 2 式) 1 個 1 枚 3 枚

UESHIMA SEISAKUSHO CO., LTD.

株式會社上島製作所

本社・工場●〒186-0011 東京都国立市谷保 6-5-22 TEL.042-572-1397 FAX.042-573-1520 E-mail:sales@ueshima-seisakusho.com

大阪営業所●〒540-0038 大阪市中央区内淡路町 1-3-14 (橋本ビル 402)

TEL. 06-6942-1631 FAX06-6942-9702 E-mail: osaka@ueshima-seisakusho.com

http://www.ueshima-seisakusho.com

■UESHIMA 製品に関するご意見、ご質問、見積等のご請求、お問い合わせ